


## Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-câble Viking3 avec pas 42mm

REF. 0 390 17

VIKING 3

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, bloc de jonction de puissance équipé pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu'à 670A

- Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / câble (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 42mm
- Sections de raccordement :
  - câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 150mm<sup>2</sup> (possibilité de monter 2 cosses inversées)
  - barre cuivre rigide ou souple largeur inférieure ou égale à 34mm
  - câble cuivre de 35mm<sup>2</sup> à 95mm<sup>2</sup> souple ou rigide, directement
- Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
- Accepte les repérages CAB3 et Duplix
- Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine

### Les + installation

Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement - Test par pointe de touche capots fermés

### Les + utilisation

Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés)

### Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	35-150 mm <sup>2</sup>	Matériau du corps isolant	Thermoplastique
Section de conducteur connectable monofilaire	35-95 mm <sup>2</sup>	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Section de conducteur connectable multifilaire	35-95 mm <sup>2</sup>	Température de fonctionnement	-5-40 °C
Courant assigné In	315 A	Largeur	42 mm
Tension assignée	1000 V	Hauteur	89.5 mm
Finition raccordement électrique 1	Raccordement par boulon	Profondeur	296 mm
Finition raccordement électrique 2	Raccordement à vis	Plaque de fermeture requise	Non
Nombre d'étages	1	Couleur	Gris
Nombre de positions de serrage par étage	1	Finition de la séparation longitudinale	Orientable
Etages reliés à l'intérieur	Non	Avec prise de test intégrée	Oui
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm	EAN/Gencode	3245060390174