Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre et cordon longueur 1,5m - blanc / gris foncé

REF. 0 494 19 | LEGRAND

39,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes): 5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant - Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu
- Parafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu
- Cordon d'alimentation longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc et noir/anthracite

Avantages

- Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit certifié NF

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre de prises norme française (type E)	6	Longueur d'alimentation	1.5 m
Avec dispositif on/off	Oui	Désignation NEMA	Sans
Interrupteur différentiel	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Filtre anti-parasite réseau	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Protection contre les surtensions	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Courant nominal	16 A	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Section de conducteur	1 mm²	Compatible IFTTT	Non
Avec couverture	Non	Largeur	100 mm
Matériau	Plastique	Hauteur	65 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur	424 mm
Sans halogène	Oui	Temperature de stockage	-15-70 °C
Traitement antimicrobien	Non	Type de tension	AC
Type de traitement de la surface	Non traité	Tension nominale (Un)	220-230 V
Finition de la surface	Mat	Neutre obligatoire	Oui
Couleur	Noir	Type de connexion	Non applicable
Numéro RAL (équivalent)	9017	Mode de pose	Saillie
Transparent	Non	Objet connecté	Non
Classe de protection (IP)	IP20	EAN/Gencode	3414971942608

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.