



Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique primaire 230V à 400V secondaire 230V~ - 160VA

REF. 0 442 54

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.56 dm ³
Poids	2793 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Commande et séparation des circuits - Connexion automatique

Primaire : 230-400 V \pm 15 V~ - Secondaire : 230 V~

- Puissance en VA selon IEC et CSA : 160
- Puissance en VA selon UL : 140
- Puissance instantanée admissible à $\cos \varphi = 0,5$: 250

Caractéristiques Générales

Transformateurs de commande et de signalisation - monophasés - connexion automatique

- IP 2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK 04
- Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66. Agréments UL USA et Canada
- Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
- Parties actives protégées par capot
- Filtrage des parasites
- Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250 VA
- Equipés au secondaire de :
 - 2 bornes de masse
 - 2 bornes 0 V
 - 1 borne de sortie