

BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

REF. 0 626 24

KICKSPOT

LEGRAND



Kickspot, bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- BAES d'évacuation à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens - 1h (consommation 0,35W) - SATI Adressable - Compatible SATI Connecté
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
- Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up
- Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable, avec l'écran tactile de contrôle Mosaic ou le logiciel de supervision

Avantages

- Permet la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602
- Une seule ref pour un produit encastré avec plaque

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles - Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Recommandations / restrictions d'usages

Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 et l'interface référence 062600

La passerelle de configuration et l'application Legrand Close Up permettent :

- de visualiser les paramètres du bloc
- de régler l'heure des tests
- de visualiser le défaut
- de paramétrer le numéro dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
- d'adresser le bloc

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDs à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation,

BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Encastré	Hauteur/profondeur	202 mm
Fonction	Éclairage d'évacuation	Longueur	240 mm
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)	Diamètre externe	187 mm
Visibilité du pictogramme	Uni/bilatéral	Largeur d'encastrement	152 mm
Pictogramme inclus	Oui	Hauteur/profondeur d'encastrement	61.5 mm
Système de contrôle	Auto-test automatique	Longueur d'encastrement	152 mm
Convient pour la mise en veille	Oui	Diamètre d'encastrement	152 mm
Avec interrupteur à distance	Oui	Nombre de pôles	4
Télécommande fournie	Non	Section de conducteur	2.5 mm ²
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)		Type de connexion	Raccordement à vis
Type de batterie	NiMh	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Source lumineuse	LED non interchangeable	Température de stockage	-10-50 °C
Source lumineuse fournie	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Douille	Autre	Neutre obligatoire	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Sans halogène	Oui
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Matériau de la verrine	Plastique transparent	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de tension	AC	Maintien du câble	Non applicable
Tension nominale (Un)	207-253 V	Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Courant nominal	2-2.4 mA	Mode de commande	Filaire
Appareillage	Driver LED courant constant	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Élément de distribution de lumière	Diffuseur	Adressable	Oui
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000 h	Code CEI (Pack1)	LR6
Classe de protection (IP)	IP40	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Classe de protection	II	Nombre de Pack 1	1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2
Puissance du système	0.5 W	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Flux lumineux utile	45 lm	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Température de couleur	5300-5300 K	Objet connecté	Oui
Facteur de puissance (cos phi)	0.43	Moyen de pilotage	Configurateur
Distance de visibilité du pictogramme	15 m	Programmable	Oui
Temps d'opération nominal	1-1 h	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Largeur	187 mm	EAN/Gencode	3245060626242

PIÈCES DÉTACHÉES

- ☐ Commande réservée aux professionnels
- ☐ Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 610 89	Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
0 626 87	Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
0 626 88	Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
0 626 89	Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour espace attente sécurisé
9 809 35	Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.