



Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - rouge

REF. 0 229 21

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

- Bloc pour tête lumineuse Osmoz
- Rouge - 48V~/=
- Bloc lumineux LEDs
- IP20
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------------|---|--------------------|
| | | Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 43.2 - 52.8 V |
| Transfo intégré | Non | Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 43.2 - 52.8 V |
| Avec résistance série intégrée | Oui | Type de tension d'actionnement | AC/DC |
| Avec source lumineuse | Oui | Source lumineuse | LED |
| Avec diode intégrée | Oui | Type de raccordement du circuit auxiliaire | raccordement à vis |
| Douille | sans | Couleur de la source lumineuse | rouge |
| Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz | 43.2 - 52.8 V | Type de fixation | fixation frontale |