



## Kit de raccordement pour DMX<sup>3</sup> taille 2 et 3 version fixe 4P avec prises arrière pour raccordement à plat

REF. 0 288 93

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Kits de raccordement

Jeu de 3 prises pour 3P

Jeu de 4 prises pour 4P

##### Pour DMX<sup>3</sup> tailles 2 et 3 version fixe

4P

Prises arrière pour raccordement à plat, se fixent sur les prises arrière horizontales intégrées

Doubler les kits pour la taille 3

#### Caractéristiques Générales

##### DMX<sup>3</sup> 6300/4000/2500 - auxiliaires et accessoires

##### Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX<sup>3</sup> permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX<sup>3</sup>-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX<sup>3</sup> pour un assemblage usine. Le DMX<sup>3</sup> 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX<sup>3</sup> peuvent devenir communicants en option pour la supervision.