

## Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche

REF. 6 007 76

DOOXIE

LEGRAND



dooxie One, des produits complets pour le neuf et la rénovation, prêts à installer

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie One
- Pour application Grade 1 et 2
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

### Avantages

- Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

### Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet) avec transmission des données jusqu'à 1 GigaBit/seconde

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |           |                                                   |                |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|
| Montage apparent                         | Non       |                                                   |                |
| Montage encastré                         | Oui       |                                                   |                |
| Encastrement de canal                    | Non       | Code couleur                                      | Oui            |
| Citerne au sol/montage en sous-sol       | Non       | Largeur d'appareil                                | 87 mm          |
| Type de fixation                         | Visser    | Hauteur d'appareil                                | 87 mm          |
| Composition                              |           | Profondeur d'appareil                             | 34.69 mm       |
| Mécanisme complet avec plaque            |           | Nombre de modules (construction modulaire)        | 2              |
| Type de connecteur                       | RJ45 8(8) | Profondeur d'encastrement                         | 22.59 mm       |
| Avec jacks/coupleurs                     | Oui       | Résistance aux chocs (IK)                         | IK04           |
| Adapté au nombre de jacks/coupleurs      | 1         | Température d'utilisation /d'installation         | -5-35 °C       |
| Catégorie                                | 6         | Température de stockage                           | -25-60 °C      |
| Couleur                                  | Blanc     | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui            |
| Type de connexion                        |           | Sans halogène                                     | Oui            |
| Contact pour connexion autodénudante     |           | Traitement antimicrobien                          | Non            |
| Jacks blindés                            | Non       | Mode de pose                                      | Encastré       |
| Raccordement de mise à la terre séparé   | Non       | Diamètre de tube pour produit saillie             | 0-0 mm         |
| Avec zone de texte                       | Non       | Diamètre maxi d'entrée de câbles                  | 9 mm           |
| Décharge séparée de câble de traction    | Non       | Nature d'embout entrée de cable                   | Non applicable |
| Type de montage raccordement de blindage | Sans      | Entre axe de fixation verticale                   | 0-0 mm         |
| Direction de sortie                      | Droit     | Entre axe de fixation horizontale                 | 0-0 mm         |
| Avec protection contre la poussière      | Oui       | Maintien du cable                                 | Non applicable |
| Classe de protection (IP)                | IP20      | EAN/Gencode                                       | 3414971093973  |