


## Bloc différentiel adaptable à vis DX<sup>3</sup> pour disjoncteur 1,5 module par pôle - 4P 400V~ - 63A - typeF réglable

REF. 4 106 43



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.869 dm <sup>3</sup>
Poids	655 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Tétrapolaires 400 V~

#### Type F (ex type Hpi) réglables

- Vis
- Sensibilité : de 300 à 1000 mA
- Intensité : 63 A
- Nombre de modules : 6

#### Caractéristiques Générales

#### Blocs différentiels adaptables DX<sup>3</sup> - pour DX<sup>3</sup> et DX<sup>3</sup>-IS 1,5 module/pôle - protection des départs

- Conformes à la norme IEC/EN 61009-1, 60947-2 (réglables) et 62423 (type F)
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type Hpi : détectent les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
- Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- Se montent à droite des disjoncteurs et inter-sectionneurs à déclenchement 100 et 125 A
- Sortie basse à vis pour protection des départs