



Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 2,5kVA

REF. 0 425 18

1 576,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	56 dm ³
Poids	37500 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Transformateurs de séparation des circuits

- Les transformateurs de séparation permettent l'isolation renforcée du circuit secondaire et offrent une meilleure protection contre les contacts indirects
- Tenues diélectriques renforcées, dimensionnés pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire
- Peuvent être utilisés pour tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments, mais aussi pour l'isolation et l'alimentation de certains équipements
- Conformés à la norme IEC EN 61558-2-4

Primaire : 230-400 V~ - Secondaire : 115-230 V~

- Puissance : 2,5 kVA
- Borne primaire câble souple section : 10 mm²
- Borne secondaire câble souple section : 10 mm²

Caractéristiques Générales

Transformateurs monophasés - IP 21

- Cuve RAL 7035