

Neutre externe pour DMX³ taille 1 et taille 2 avec unité de protection

REF. 0 288 11

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Options pour unités de protection

- Neutre externe pour DMX³ 2500 et DMX³ 4000
- A commander en même temps que le DMX³ et son unité de protection électronique (assemblage usine)

Caractéristiques générales

DMX³ 6300/4000/2500 - unités de protection électroniques

Les unités de protection permettent des réglages précis des paramètres de protection

Les unités de protection peuvent être alimentées par transformateurs intégrés, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de protection)

Produits à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³ 6300, 4000 ou 2500

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire

fonction de communication et de mesure