



Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper

REF. 500 570

SUPER 400

SARLAM

124,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Super 400, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Hublot fonctionnel Super 400 - Standard Ø296mm
- Détection HF - E27 à équiper - Blanc
- Consommation totale : 53W - 20W maxi
- Polycarbonate IP44 - IK07 - Classe II - Diffuseur polycarbonate transparent
- Polypropylène

Les + installation

Paramétrable par potentiomètre intégré

Les + utilisation

Hublot fonctionnel pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d'usages

Adapté à une utilisation en intérieur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Variation avec bouton-poussoir	Non
		Elément de distribution de lumière	
		Diffuseur optique/panneau/lentille	
Montage mural	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Adapté pour le montage suspendu	Non	Angle de faisceau	Faisceau très extensif 80°
Adapté à un montage au plafond	Oui	Emission de lumière	Direct
Adapté à un montage encastré	Non	Indice de protection (IP), face arrière	IP44
Adapté à un montage en saillie	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Montage en ligne continue possible	Oui	Classe de protection selon IEC 61140	II
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)	Non	Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	Lampe à incandescence	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5-40 °C
Source lumineuse fournie	Non	Convient pour l'éclairage d'urgence	Non
Nombre de lampes/modules	1	Avec détecteur de mouvement	Oui
Douille	E27	Avec détecteur crépusculaire	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Revêtement des luminaires à isolation thermique	Non
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Avec grilles d'aération	Non
Matériau de couverture	Plastique structuré	Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Finition du paralume	Sans	Puissance de lampe acceptée	20 -53 W
Type de tension	AC	Efficacité du luminaire	0-0 lm/W
Tension nominale (Un)	220-240 V	Puissance du système	53 W
Courant nominal	221-241 mA	Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	0-0 lm
Type d'appareillage de contrôle	Ballast électronique	Couleur de la lumière	Blanc
Appareillage fourni	Oui	Largeur	296 mm
Dimmable/gradable	Non	Hauteur/profondeur	108 mm
Variation 0-10V	Non	Longueur	296 mm
Variation 1-10V	Non	Diamètre externe	296 mm
Variation DALI	Non	Section de conducteur	1.5 mm ²
Variation DMX	Non	Type de connexion	Borne à vis
Variation DSI	Non	Intensité lumineuse	0-0 cd
Variation système propriétaire constructeur	Non	Commande via Bluetooth	Non
Variation modulation de tension secteur	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Variation par coupure de fin de phase	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Variation par coupure de début de phase	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Variation programmable	Non	Compatible IFTTT	Non
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Fréquence	50-50 Hz
Variation RF	Non	EAN/Gencode	3292295005700
Variation Touch and Dim	Non		
Variation Zigbee	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.