

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

REF. 06620

LEGRAND



ICTA3422 Standard, conduit cintrable ICTA3422 Standard permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conduit ICTA3422 Standard
 - pour courants forts (non marqués)
 - diamètre 20mm
 - Gris RAL7024
- Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
- (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
- Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Avantages

- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé)
- Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) - Cintrabilité et lubrification exclusives permettent un gain de temps de 30% à l'installation

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d'usages

- Adapté pour le béton préfabriqué
- Installation enterrée tolérée si diamètre inférieur à 40mm
- Installation en saillie uniquement pour la couleur ivoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyoléfine	Installation de machines et d'équipements	Non
Sans halogène	Non	Installation à l'extérieur	Non
Finition ignifugée	Oui	Diamètre intérieur	14.1 mm
Tenue à la flexion		Diamètre externe	20 mm
Flexible, à rétablissement automatique		Température de fonctionnement	-5-90 °C
Avec manchon	Non	Couche interne extrêmement glissante	Non
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3)	Avec indications en mètres	Non
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4)	Couleur	Gris
Montage encastré	Oui	Numéro RAL	7024
Montage apparent	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Convient pour installation dans paroi creuse	Oui	Avec Tire-fils	Oui
Installation sur du béton	Oui	EAN/Gencode	3414971490512