# Coffret Drivia 13 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003

REF. 4 012 11 | DRIVIA | LEGRAND

55,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Drivia 13, coffret saillie 13 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret Drivia 1 rangée de 13 modules - 250x250x103,5mm
- Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection - obturateurs séparables par module et demi-module- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy- porte plans adhésif - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires- 1 porte-étiquette par rangée
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte) - Classe II avec plaques de fond isolantes - Blanc RAL9003
- Espace sous rails: 40mm
- Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208: permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

## Avantages

- Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

## Les + installation

Avec rail inclinable 3 positions et extractible pour faciliter le câblage

## Les + utilisation

Possibiliter de rajouter une porte blanche ou transparente

## Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Mode de pose | Saillie |
| Nombres de rangées | 1 |
| Largeur en nombre de modules | 13 |
| Type de couverture | Optionnel |
| Finition du couvercle | Avec échancrure |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Porte pour transmission du signal | Oui |
| Avec serrure | Oui |
| Type de fermeture | Cylindre |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Profondeur d'encastrement | 99.5 mm |
| Hauteur d'encastrement | 246 mm |
| Largeur d'encastrement | 246 mm |
| Profondeur intérieure | 47.5 mm |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Borne à conducteur neutre | Non |

| | |
|---|---|
| Rail DIN | Oui |
| Avec cadre/support de montage | Non |
| Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Finition CEM | Non |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9003 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 103.5 mm |
| Capacité du tableau (en nombre de modules) | 13 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
| Temperature de stockage | -20-70 °C |
| Equipé de visière de protection antipluie | Non |
| EAN/Gencode | 3245064012119 |

## PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 9 803 74 | Kit charnières et gâche pour coffret DRIVIA |
| 9 803 75 | Lot de 20 vis capot pour fixation de porte sur coffret DRIVIA |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*