Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine carrée - inox brossé

REF. 0 897 60 | LEGRAND

Prise de sol et plan de travail encastrable à volet, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise 2P+T Surface 16A 250V
- Inox brossé - IP44 IK08
- Avec éclips de protection - Connexion par bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Format carré 86x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Installation possible en multipostes
- Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d’usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)
Obligatoire :
- Utilisation des boites d’encastrement Legrand: pour béton référence 080188 et pour multi matériaux références 081988
- Installer les bouchons d’isolation livrés avec la boite d’encastrement multi matériaux références 0819 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	2
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Aluminium
Finition métallique	Oui
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Acier inoxydable (inox)
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Métallique
Finition de la surface	Mat
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Largeur d'appareil	86 mm
Hauteur d'appareil	86 mm
Profondeur d'appareil	42 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	40 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
précâblé	Non
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Autre
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414971485617