

## Coffret à équiper - 1 rangée 13 modules - 250x250x103,5mm - avec borniers



REF. 0 930 20

DRIVIA

LEGRAND

47,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Drivia, coffret à équiper pour réaliser un tableau électrique, permettant de recevoir des appareils de protection et de commande

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
- Montage facile sur Gaine technique de Logement ou sur mur
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte)
- Rails inclinables 3 positions et extractibles
- Livré avec bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection - Porte plans adhésif fourni

### Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Mode de pose	Saillie
Nombres de rangées	1
Largeur en nombre de modules	13
Type de couverture	Couvercle
Finition du couvercle	Avec échancrure
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
Avec serrure	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de fermeture	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Profondeur d'encastrement	103.5 mm
Hauteur d'encastrement	246 mm
Largeur d'encastrement	246 mm
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Rail DIN	Oui
Avec cadre/support de montage	Oui
Possibilité de montage en saillie	Oui
Finition CEM	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Classe de protection (IP)	IP30
Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	103.5 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules)	13
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Sans halogène	Non
Equippé de visière de protection antipluie	Non
EAN/Gencode	3245060930202

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.