Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc

REF. 0 490 38 | SMARTHER WITH NETATMO | LEGRAND

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Nécessite une connexion Wi-Fi
- 230V, 5A
- Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
- Pour montage encastré
- Blanc

Avantages

- Encastré permet d'avoir un design de choix avec des dispositifs de câblage avec une esthétique minimaliste
- 230V
- La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement

Les + installation

Alimentation sur secteur 230V

Les + utilisation

Possibilité d'associer des têtes thermostatiques

Information sur la gamme

Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de régulation on/off	Oui
Protocole de communication	Lié à une marque
Type d'alimentation électrique	230 V
Raccordement	Tri-quadrifilaire
Avec récepteur	Non
Plage de mesure	0-40 °C
Capteur externe	Non
Avec rétraction thermique	Non
Caractéristique de réglage	PID
Auto-apprentissage	Oui
Adapté pour le chauffage	Oui
Nombre de sorties chauffage	1
Nombre de sorties refroidissement	1
Ventilation	Non
Valeur différentielle	0.1-1 K
Différence ajustable	Oui
Type de capteur	Autre
Température affichée	Oui
Avec affichage	Oui
Type d’horloge	Horloge hebdomadaire
Exécution horloge	Numérique
Dérogation	Non
Optimisation	Non
Avec raccord d’eau	Non
Commande	Bouton
Convient pour commande de chauffage au sol	Oui
Convient pour commande de chauffage urbain	Oui
Commande à distance possible	Oui
Compatible IFTTT	Non
Avec détecteur de présence	Non
Réglage dépendant de la météo	Non
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt	10
Finition des contacts	Contact inverseur (NO/NC)

Tension max. contacts	240 V
Charge de contact max.	5 A
Classe de protection (IP)	IP20
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Largeur	126 mm
Profondeur	12.6 mm
Hauteur	87 mm
Classe de la température de contrôle	IV
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	2 W
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Consommation en veille	9 mA
Sans halogène	Oui
Mode de pose	Encastré
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Réseau Wifi
Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Oui
Programmable	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Oui
Assistants vocaux compatibles	▪ Amazon Alexa ▪ Google Assistant ▪ Apple Siri
Nom de l'application	Home + Control
Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Durée des mises à jour logicielles (années)	3
EAN/Gencode	3414971920057