



Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

REF. 0 558 77

PLEXO

LEGRAND

Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant étanche Plexo complet saillie - Gris
- IP44 - IK08 - 32A
- 3P+N+T - 400V~
- Connexion à vis
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclinée - S'associe avec l'embout gris référence 091915

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Broche de contact de protection	Finition de la surface	Mat
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de contact de protection	Plat	Repiquage possible	Oui
Nombre de contacts actifs (ronds)	4	Avec dispositif on/off	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre d'unités	1	Courant nominal	32 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Tension nominale	400 V
Nombre de phases	3	Fréquence	50-60 Hz
Impression/marquage	Degré de protection (IP)	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Type de connexion	Borne à vis	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec volet de protection	Oui	Largeur d'appareil	96 mm
Avec eclips / protection enfant	Non	Hauteur d'appareil	119 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur d'appareil	74 mm
Couleur	Gris	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Numéro RAL (équivalent)	7046	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Température de stockage	-10-40 °C
Protection contre les surtensions	Non	Type de tension	AC
Protection différentielle	Non	Power Delivery	Non
Avec microfusible	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	précâblé	Non
Mode de pose	Saillie	Capacité des bornes	2.5-4 mm ²
Type de fixation	Fixation avec vis	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau	Plastique	Section de câble	2.5-4 mm ²
Qualité du matériau	Thermoplastique	Maintien du câble	Autre
Sans halogène	Oui	Composition	Mécanisme complet avec plaque
Type de traitement de la surface	Non traité	Objet connecté	Non
		EAN/Gencode	3245060558772