

BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces

REF. 0 626 46

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

BAES permanent SATI Adressable à LEDs

Bloc SATI Adressable à LEDs à très faible consommation d'énergie, certifiés NF AEAS Performance SATI

Equippé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement

Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up

Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 et l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01 ou le logiciel de supervision réf. 0 626 02

Compatible SATI Connecté

Mise au repos par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 625 20 ou 0 625 21

Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

IP 43 - IK 07

Classe II

BAES d'évacuation à LEDs

100 lm en mode permanent

450 lm - 1 h en secours (consommation 3,2 W)

Blocs équipés d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques

Installables directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998

Caractéristiques Générales

BAES d'évacuation - pour grands espaces

Compatibles avec les télécommandes multifonctions connectées avec la Web App. Legrand ERPconnecté