

Prise avant pour raccordement frontal DMX³1600 fixe 4P

REF. 0 281 56

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****DMX³, équipement de raccordement pour les disjoncteurs ouverts**

- Jeu de 4 prises avant pour DMX³1600 version fixe
- Pour DMX³1600 4P

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné In 1600 A

Modèle plat

Flexible Non

Traitement de surface non traité